

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Fausto Santomauro, km 6,6 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0017-80

Fone: (19) 3522-3700

FICHA TÉCNICA

| REFERÊNCIA: | RAGGI OFF WHITE ACETINADO-120 | CÓDIGO: | 3048 | |
|--|---|-----------------------------|-----------|------------|
| MARCA: | DELTA PORCELANATO NOVA MAGNITUDE | | | |
| SUPERFÍCIE: | ESMALTADO | ACAB. SUPERFICIAL: | ACETINADO | RETIFICADO |
| PROPRIEDADES | ABNT NBR ISO 13006 | PROPRIEDADES | | |
| Absorção de água | 0 a 0,5% | 0 a 0,5% | | |
| Módulo de resistência à flexão | ≥ 35 N/mm ² | ≥ 35 N/mm ² | | |
| Carga de ruptura | ≥ 1300 N | ≥ 1300 N | | |
| Resistência a manchas | ESMALTADO \geq CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR | \geq CLASSE 3 | | |
| Expansão por umidade | A declarar | $\leq 0,2$ mm/m | | |
| Variação dimensional | ± 1 mm | ± 1 mm | | |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB | Mínimo GLB | | |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração | A declarar | Mínimo GLB | | |
| Resistência ao gretamento | Requerido | Requerido | | |
| Aspecto superficial | Mínimo 95% | Mínimo 95% | | |
| Coeficiente de atrito | A declarar | $< 0,4$ | | |
| Dimensão de trabalho | A declarar | 1200,0 mm x 1200,0 mm | | |
| Espessura * | A declarar | 8 mm | | |
| Peças por caixa | A declarar | 2 | | |
| Área de cobertura | A declarar | 2,88 m ² | | |
| Junta mínima | A declarar | 2 mm | | |
| Variação de tonalidade | A declarar | V2 | | |
| Indicação de Uso | A declarar | HT | | |
| Variação de face | A declarar | Até 10 | | |

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

| | |
|----|---|
| V2 | Variação leve: Diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. |
|----|---|

ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

INDICAÇÃO DE USO

| | |
|----|---|
| HT | Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. |
|----|---|

ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.

